

# GUIDE DES RÉFÉRENCES CÂBLES ET COUPES

## CARACTÉRISTIQUES CÂBLES

Référence	Description	
80CABLE	Fil monocouleur avec fil 2*0.75mm <sup>2</sup>	
80CABLE1MM2	Fil monocouleur avec fil 2*1mm <sup>2</sup>	
80CABLE1.5MM2	Fil monocouleur avec fil 2*1.5mm <sup>2</sup>	
80CABLECRI	Fil transparent avec fil 2*0.75mm <sup>2</sup>	
80CABLECCT	Fil blanc dynamique avec fil 3*0.75mm <sup>2</sup>	
80CABLERGB	Fil RGB avec fil 4*0.75mm <sup>2</sup>	
80CABLERGBW	Fil RGBW avec fil 5*0.75mm <sup>2</sup>	
87CABLEWN	Câble gainé noir avec fil 2*0.75mm <sup>2</sup>	
87CABLEW	Câble gainé blanc avec fil 2*0.75mm <sup>2</sup>	
87CABLERGB	Câble gainé RGB avec fil 4*0.75mm <sup>2</sup>	
87CABLERGBW	Câble gainé RGBW avec fil 5*0.75mm <sup>2</sup>	

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de ruban	Réf. Coupe/soudure	Réf. Fil	Réf. Câble
MONOCOULEUR IP20	80WSOUD	80CABLE 80CABLE1MM2 80CABLE1.5MM2 80CABLECRI	
MONOCOULEUR IP55/67	87WSOUD	80CABLE (IP55)	80CABLEWN (IP67) 80CABLEW (IP67)
BLANC DYNAMIQUE IP20	80CCTSoud	80CABLECCT	
BLANC DYNAMIQUE IP55/67	87CCTSoud	80CABLECCT(IP55)	87CABLECCT (IP67)
RGB IP20	80RGRBSoud	80CABLERGB	
RGB IP55/67	87RGRBSoud	80CABLERGB (IP55)	87CABLERGB (IP67)
RGBW IP20	80RGRBWSoud	80CABLERGBW	
RGBW IP55/67	87RGRBWSoud	80CABLERGBW (IP55)	87RGRBWCABLE (IP67)